



Spazzola conica COMBITWIST con filo ritorto KBG Ø 100x13 mm M14 filo d'acciaio Ø 0,50 mm smerigliatrice angolare (1)

Spazzola conica COMBITWIST con filo ritorto KBG Ø
100x13 mm M14 filo d'acciaio Ø 0,50 mm smerigliatrice
angolare (1)

N. articolo:43313011

EAN:4007220593431

Spazzola molto aggressiva. Eccezionale per lavori di spazzolatura pesanti come la sbavatura, la pulizia, la rimozione della ruggine, la rimozione di bruciature e la rimozione di spruzzi di saldatura.

Il filo d'acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d'acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD TOOLS dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme.

Il filo d'acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

Dati tecnici

Confezioni	Confezione POS
Giri/min., opz.	10.000 - 15.000 min ⁻¹
Larghezza	13 mm
Lunghezza, fili	22 mm
Materiale dei fili	Filo d'acciaio (ST)
N. giri max	20000 min ⁻¹
Numero, trecce	24 pezzi
Sistema di alloggiamento	Filettatura
Ø esterno	100 mm
Ø filettatura	M14x2
Ø materiale dei fili	0.5 mm

- Vantaggi** ✓ Ideale per punti difficili da raggiungere come spigoli interni, scanalature e cave.
- ✓ Massima economicità grazie alla durata elevatissima e alla capacità di asportazione.
 - ✓ Grande comfort dovuto alla stabilità, senza contraccolpi della spazzola.
 - ✓ Adatta per la lavorazione di spigoli e angoli, perché le trecce si aprono meno.
 - ✓ Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
 - ✓ Lunga durata grazie all'utilizzo del filo speciale PFERD TOOLS.
-

**Suggerimenti di
applicazione**

- ✓ Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato.
 - ✓ Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
-

Materiali da lavorare

- ✓ Acciai con durezza > 54 HRC
 - ✓ Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
 - ✓ Acciaio, fusioni d'acciaio
 - ✓ Fusioni d'acciaio
 - ✓ Ghisa
-

Tipi di lavorazione

- ✓ Lavorazione di cordoni di saldatura
- ✓ Lavorazione di saldature a V
- ✓ Lavorazione di saldature a gola
- ✓ Pulire
- ✓ Rimozione della ruggine
- ✓ Rimozione di ruggine
- ✓ Rimozione di strati di ossido
- ✓ Sbavatura
- ✓ Sverniciatura

Tipi di macchina

- ✓ Mandrino
 - ✓ Smerigliatrici angolari
-



PFERD Italia s.r.l.
Via Walter Tobagi, 13
20068 Peschiera Borromeo (MI)

[02-55.30.24.86](tel:02-55.30.24.86)

02-55.30.25.18

infoitalia@pferd.com