



Tessuto non tessuto per pulitura **COMBICLICK POLICLEAN PCLD Ø 115x13 mm, per lavori pesanti di pulizia**

**Tessuto non tessuto per pulitura COMBICLICK POLICLEAN
PCLD Ø 115x13 mm, per lavori pesanti di pulizia**

N. articolo:44692273

EAN:4007220582541

Ideale per lavori pesanti di pulizia come ad es. la rimozione di vernice, calamina, colori di rinvenimento, ruggine e residui di colla, in lavorazione frontale su grandi superfici.

La versione standard (nera) genera superfici più fini ed è più flessibile.

Dati tecnici

Abrasivo	Carburo di silicio SiC/C
Giri/min., opz.	5.000 - 7.000 min ⁻¹
Sistema di serraggio	PCLD
Versione	PCLD
Ø esterno	115 mm

Vantaggi ✓ L'innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.

- ✓ Il cambio utensile estremamente rapido e semplice riduce i costi produttivi.
- ✓ Con COMBICLICK si evitano graffi dovuti a flange sporgenti e si sfrutta al massimo l'abrasivo a disposizione.
- ✓ Elevata resistenza agli spigoli, estremamente resistenti.
- ✓ L'utensile non si intasa grazie alla struttura aperta del materiale in tessuto non tessuto.

**Suggerimenti
di
applicazione**

- ✔ Utilizzare i dischi COMBICLICK POLICLEAN con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari a velocità variabile.
- ✔ Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile.

Indicazioni per ordinare

- ✔ Il platorello COMBICLICK deve essere ordinato a parte.

**Consigli per la
sicurezza**

- ✔ Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
-

Materiali da lavorare

- ✓ Acciai con durezza > 54 HRC
- ✓ Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- ✓ Acciaio INOX
- ✓ Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- ✓ Alluminio
- ✓ Bronzo
- ✓ Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- ✓ Elastomeri
- ✓ Fusioni d'acciaio
- ✓ Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- ✓ Ghisa temprata
- ✓ Leghe a base di cobalto
- ✓ Leghe di nichel (ad esempio, Inconel e Hastelloy)
- ✓ Leghe di titanio
- ✓ Ottone
- ✓ Rame
- ✓ Termoplasti
- ✓ Titanio
- ✓ Zinco

Tipi di lavorazione

- ✓ Irruvidimento
 - ✓ Lavorazione di superfici
 - ✓ Pulire
-

Tipi di macchina

- ✓ Macchina ad albero flessibile
 - ✓ Mandrino
 - ✓ Smerigliatrice dritta
-

**PFERD
TOOLS**



PFERD Italia s.r.l.

Via Walter Tobagi, 13

20068 Peschiera Borromeo (MI)

[02-55.30.24.86](tel:02-55.30.24.86)

02-55.30.25.18

infoitalia@pferd.com