REMS Mini-Press S 22 V ACC

Pressatrice radiale a batteria 22 kN
con ritorno automatico

La fornitura comprende

REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack. Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10–40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Per l'azionamento di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Versione	Cod.art.	
In robusta cassetta metallica.	578015R220	
In valigetta L-Boxx.	578016R220	

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod. art.	
Pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS vedi pagine 152 – 180.		
Pinza troncatrice REMS Mini M per staffe filettate vedi pagina 181.		
REMS Mini-Press S 22 V ACC macchina motore, senza batteria	578003R22	
Batteria Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22	
Batteria Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22	
Batteria Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22	
Batteria Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22	
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585R220	
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587R220	
Alimentatore di tensione 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 21,6 V	571567R220	
Cassetta metallica con inserti	578290R	
Valigetta L-Boxx con inserti	578299R	
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 111		

*A temperatura ambiente di circa 20°C.