

Articolo	Cod.art.
Contenitore d'acqua a pressione per 10 l d'acqua, per carotaggi ad umido senza collegamento dell'acqua	182006R
Maschera per foratura Titan per facilitare la realizzazione dei fori di fissaggio. Per supporti REMS Titan.	183605R
Punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus per tasselli per calcestruzzo M12	079018
Tassello per calcestruzzo M12 , confezione da 50 pezzi	079005R50
Punteruolo per tassello per cemento M12	182050R
Punta per pietra in metallo duro Ø 20 mm SDS-plus per tasselli ad espansione M12	079019
Tassello ad espansione M12, confezione da 10 pezzi , per muratura, riutilizzabile	079006R10
Kit a chiusura rapida 160 per il fissaggio del supporto con tassello, composto da barra filettata 160 mm con filettatura M12 x 52, dado a serraggio rapido, rondella.	079010
Kit a chiusura rapida 500 per il fissaggio del supporto senza tassello, composto da barra filettata 500 mm, 2 dadi esagonali a chiusura rapida, 2 rondelle	183607R
Fissaggio per pompa del vuoto Titan , composto da piastra di copertura con attacco rapido 3/8" e guarnizione per piastra di base.	183603R
Pompa del vuoto , per creare un vuoto ≤ -900 mbar (90%), composta da pompa a cassetto rotante a secco, senza olio, portata 6 m³/h, motore a condensatore 230 V, 50-60 Hz, 250 W, protetto dagli spruzzi d'acqua, filtro di aspirazione interno con funzione di silenziatore e 5 m di tubo flessibile di PVC telato con attacco rapido.	183670R220
Indicatore laser del centro dei fori	183604R
Punta di centraggio G 1/2 UDKB , con fori di aspirazione della polvere di carotaggio dal foro praticato tramite rotore aspirante per aspirazione della polvere (cod. art. 180160 R), con punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm, come accessorio.	180140R
Punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm per punta di centraggio	079013
Chiave a forcella semplice SW 41 per sbloccare corone diamantate universali	079003
Anello di rame , per rimuovere facilmente le corone	180015
Prolunga delle corone 200 mm	180155R
Pietra affilatrice per corone diamantate	079012
Livella sferica , magnetica, per il posizionamento del supporto	182010R
Dispositivo di aspirazione della polvere con filettatura di attacco G 1/2 esterna, UNC 1 1/4 esterna e con attacco per REMS Pull 2 ed altri aspiratori adatti.	180160R
Dispositivo d'aspirazione dell'acqua , per carotaggi ad umido fino a Ø 170 mm, composto da anello di spinta dell'acqua con guarnizione, rondella di gomma Ø 200 mm e anello di pressione universale per tutti i supporti REMS.	183606R
Anello di gomma Ø 200 mm, confezione da 10 pezzi , per dispositivo d'aspirazione	183675R10
REMS Pull 2 L / M , aspiratore per materiale asciutto e bagnato, certificato come aspiratore e depolveratore per polveri nocive secondo EN 60335-2-69, vedere pagina 322	

